

R2AT/2SN

MANGUEIRA EN853 2SN - SAE 100 R2AT

Cobertura: Borracha preta sintética resistente a abrasão, óleos, combustíveis, agentes atmosféricos.

Reforço: 2 tranças de aço altamente resistente

Temperatura de trabalho: de -40°C a + 100°C

Aplicações: Sistemas hidráulicos de média pressão com óleos minerais e vegetais, etc.



| REFERÊNCIA | DIMENSÕES | | PRESSAO TRABALHO | PV S/IVA |
|------------|-----------|--------|------------------|------------|
| | TUBO | Ø INT. | bar | |
| T2SN04 | 1/4 | 6.60 | 400 | S/Consulta |
| T2SN05 | 5/16 | 8.30 | 350 | S/Consulta |
| T2SN06 | 3/8 | 9.90 | 330 | S/Consulta |
| T2SN08 | 1/2 | 13 | 275 | S/Consulta |
| T2SN10 | 5/8 | 16.40 | 250 | S/Consulta |
| T2SN12 | 3/4 | 19.50 | 215 | S/Consulta |
| T2SN16 | 1 | 26 | 165 | S/Consulta |
| T2SN20 | 1.1/4 | 32.50 | 125 | S/Consulta |
| T2SN24 | 1.1/2 | 38.70 | 90 | S/Consulta |
| T2SN32 | 2 | 51.10 | 78 | S/Consulta |